

**ALU ACTIVO**

Nettoyeur des plaques

DESCRIPTION

Nettoyeur et regenerateur des surfaces de plaques offset d'aluminium. Hydrophile la zone no image et renforte l'image sans diminuer les propriétés du support ni de l'émulsion.

APPLICATION GÉNÉRAL

- Plaques presensibilisées d'aluminium positif
- Plaques presensibilisées d'aluminium négatif en général
- Plaques presensibilisées d'aluminium CtP en général (Avoir précaution avec quelques types de CtP négatives)

APPLICATION RECOMMANDÉ

Plaques presensibilisée d'aluminium positif	Très bien
Plaques presensibilisée d'aluminium négatif	Très bien
Plaques d'aluminium CtP thermique avec post-fournée	Très bien
Plaques d'aluminium CtP thermique sans post-fournée	Non recommandable, utiliser ALU CtP BALSAM
Plaques d'aluminium CtP violette	Non recommandable, utiliser ALU CtP BALSAM
Plaques polyester type OMEGA	Non recommandable, utiliser ALU CtP BALSAM
Plaques polyester type MITSUBISHI	Non recommandable, utiliser ALU CtP BALSAM

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Crème
Solubilité à l'eau	Emulsionable

PRESENTATION

Caisse de 12 L.	12 unités de 1 L.
Caisse de 20 L.	4 unités de 5 L.

MODE D'EMPLO

Agiter le produit avant de l'utiliser.

Appliquer **ALU ACTIVO** sur une éponge humide et nettoyer la plaque ou zone affecté.

Nettoyer les restes de produit de la plaque avec une éponge propre.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIREwww.kopimask.com

Les fiches de sécurité peuvent être obtenues par les demander à Kopimask ou leur prochain fournisseur.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Les données ici facilitées sont le plus précis possible basé sur notre connaissance actuelle. Il n'est pas donné cependant à toute garantie, depuis que nous ne pouvons pas avancer chaque application possible. Pour ce que nos produits sont vendus sans garantie et sous la condition que les usagers réaliseran leurs propres épreuves pour évaluer si le produit satisfait leurs nécessités. KOPIMASK, S.A. se réserve le droit de réaliser modifications qu'il estime opportunes sans avertissement antérieur.



ISO9001:2000