

ALU CtP BALSAM Nettoyeur des plaques d'impression**DESCRIPTION**

Nettoyeur et regenerateur de surfaces de plaques CtP en aluminium et polyester, thermiques ou photosensibles.

Hydrophilise la zone non imprimeuse et augmente l'affinité de des encres de l'image, sans altérer les propriétés basiques du support et de l'émulsion. Si on l'applique correctement ne abrase pas la laque ni l'aluminium.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Plaques presensibilisées d'aluminium CtP en général

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Rouge clair
PH	1
Solubilité a l'eau	Partiel

PRESENTATION

Caisse de 12 L	12 unités de 1 L
Caisse de 20 L	4 unités de 5 L

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit avant l'utilisation.
- Appliquer ALU CtP BALSAM sur une éponge humide et nettoyer la plaque ou zone affectée.
- Nettoyer les restes de produit de la plaque avec une éponge humide.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Les fiches de sécurité peuvent être obtenues par les demander à Kopimask ou leur prochain fournisseur.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Les données ici facilitées sont le plus précis possible basé sur notre connaissance actuelle. Il n'est pas donné cependant à toute garantie, depuis que nous ne pouvons pas avancer chaque application possible. Pour ce que nos produits sont vendus sans garantie et sous la condition que les usagers réaliseran leurs propres épreuves pour évaluer si le produit satisfait leurs nécessités. KOPIMASK, S.A. se réserve le droit de réaliser modifications qu'il estime opportunes sans avertissement antérieur.



ISO9001:2000 N°: E204216



www.kopimask.com