

BLOCOFIX

Bloqueador

DESCRIPCIÓN

Bloqueador de pantallas para tintas solventes de gran capacidad de cobertura y fácil eliminación con agua.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Para uso Manual	Aplicar con pincel , brocha o raedera.
Tintas Base Solvente	Excelente.
Tintas UV base Solvente	Excelente.

CARACTERISTICAS

Color	Azul.
Viscosidad	Baja.
Secado en pantalla	Rápido.

RESISTENCIA

Resistencia a Tintas solventes	Excelente.
Resistencia a Tintas mixtas	No recomendable.
Resistencia a Tintas acuosas	No recomendable.
Resistencia Mecánica	Excelente

MANIPULACIÓN

Recuperación pantalla	Excelente, con agua.
-----------------------	----------------------

PRESENTACIÓN

Caja de 12 Kg.	12 unidades de 1 Kg.
Caja de 20 Kg.	4 unidades de 5 Kg.

MODO DE EMPLEO**Aplicación en pantalla**

Aplicar con pincel, brocha o raedera. Dejar secar correctamente antes de su utilización..

Eliminación

Cuando sea necesario limpiar la pantalla aplicar agua en las zonas donde haya BLOCOFIX y su eliminación será inmediata.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO 9001:2000 N°: E204216



www.kopimask.com