

BLOCOFIX

Bloqueur

DESCRIPTION

Bloqueur d'écrans pour encres solvants de grande capacité de couverture et facile élimination avec eau.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Pour usage manuel	Appliquer avec pinceau, brosse ou racloir
Encres base solvant	Excellent
Encres UV base solvant	Excellent

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Bleu
Viscosité	Basse
Séchage en écran	Rapide

RÉSISTANCE

Résistance à Encres solvants	Excellent
Résistance à Encres mixtes	Non recommandable
Résistance à Encres à l'eau	Non recommandable
Résistance à Mécanique	Excellent

MANIPULATION

Temps utile de l'emballage	1 année
Récupération écran	Excellent, avec eau

PRESENTATION

Caisse de 12 Kg.	12 unités de 1 Kg.
Caisse de 20 Kg.	4 unités de 5 Kg.

MODE D'EMPLOI**Appliquer en écran**

Appliquer avec pinceau, brosse ou racloir. Laisser sécher correctement avant l'utilisation.

Elimination

Quand es nécessaire nettoyer l'écran appliquer eau en les zones avec BLOCOFIX et l'élimination sera immédiate.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Les fiches de sécurité peuvent être obtenues par les demander à Kopimask ou leur prochain fournisseur.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Les données ici facilitées sont le plus précis possible basé sur notre connaissance actuelle. Il n'est pas donné cependant à toute garantie, depuis que nous ne pouvons pas avancer chaque application possible. Pour ce que nos produits sont vendus sans garantie et sous la condition que les usagers réaliseran leurs propres épreuves pour évaluer si le produit satisfait leurs nécessités. KOPIMASK, S.A. se réserve le droit de réaliser modifications qu'il estime opportunes sans avertissement antérieur.



ISO 9001:2000 N°: E204216
www.kopimask.com



KOPIMASK

Information technique

TDS

BLOCOFIX

Bloqueur