

DISOLIX 50

Limpiador de pantallas serigráficas

DESCRIPCION

Producto energético para la limpieza de todo tipo de tintas serigráficas.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Para uso Manual	Si
Para uso en Equipos de Limpieza	Según tipo de maquina y especificaciones del fabricante
Tinta Base Acuosa	Si
Tinta Base Solvente: Vinílicas y acrílicas	Si
Tintas base Solvente: general	Si
Tintas UV base Acuosa	Si
Tintas UV base Solvente	Si
Tintas de dos Componentes	Si

CARACTERISTICAS

Color	Incoloro
Miscible en agua	parcial
Punto de inflamación	Por encima de 45°C

PRESENTACIÓN

Bombona 20 L.	1 unidad
Bombona 60 L.	1 unidad

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Producto inflamable. Usar en áreas bien ventiladas. Ver HOJAS DE SEGURIDAD.

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre de la pantalla, mediante esponja, cepillo, trapo, etc., dejarlo actuar durante algunos minutos (según sea el estado de la pantalla) y enjuagar con el mismo limpiador DISOLIX 50 tanto con brocha o presión.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO 9001:2000 N°: E204216



www.kopimask.com