

DISOLIX 50

Nettoyage écrans sérigraphiques

DESCRIPTION

Produit pour le nettoyage d'écrans pour tout genre d'encre sérigraphiques

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Pour l'usage manuel	Oui
Pour l'usage en équipement de nettoyage automatiques	Oui, selon caractéristiques de la machine
Encre Base Aqueuse	Oui
Encre Base Solvable : vinylique et deux composants	Oui
Encres Base Solvable : général	Oui
Encres UV Base Aqueuse	Oui
Encre UV Base Solvable	Oui
Encres de deux composants	Oui

CARACTERISTIQUES

Couleur	Incolore
Emulsionnable a l'eau	Oui
Point d'inflammation	Au delà des 45° C

PRESENTATION

Bouteille de 20 L	1 unité
Bouteille de 60 L	1 unité

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Produit inflammable. Utiliser en zones bien ventilées, Voir FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur les deux côtés de l'écran, avec une éponge, brosse, chiffon, etc.. et le laisser reposer pendant quelques minutes (d'après l'état de l'écran) et utiliser pour rincer DISOLIX 50

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

Les fiches de sécurité peuvent être obtenues en les demandant à Kopimask ou au fournisseur. Le plus proche.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Les données ici facilitées sont le plus précises possibles selon notre connaissance actuelle. Il n'est pas donné cependant à toute garantie, étant donné que nous ne pouvons pas prévoir toutes les applications possibles. C'est pour cela que nos produits sont vendus sans garantie et sous la condition que les usagers réaliseront leurs propres épreuves pour évaluer si le produit satisfait leurs besoins. KOPIMASK, S.A. se réserve le droit de réaliser les modifications qu'il estime nécessaires sans préavis.



ISO 9001:2000 N°: E204216



www.kopimask.com