

**DISOLIX ECO 310** Conditionner des écrans sérigraphiques**DESCRIPTION**

Produit polyvalent pour le nettoyage d'écrans pour tout genre d'encres sérigraphiques

**APPLICATIONS RECOMMANDÉES**

Pour l'usage manuel	Oui
Pour l'usage en équipement de nettoyage automatiques	Oui, selon caractéristiques de la machine
Encre Base Aqueuse	Oui
Encre Base Solvable : vinylique et deux composants	Oui
Encres Base Solvable : général	Oui
Encres UV Base Aqueuse	Oui
Encre UV Base Solvable	Oui
Encres de deux composants	Oui

**CARACTERISTIQUES**

Couleur	Incolore
Emulsionnable a l'eau	Oui
Baisse évaporation	Oui
Point d'inflammation	Au delà des 62° C (produit non ADR)

**PRESENTATION**

Caisse de 20 L.	4 unités de 5 L.
-----------------	------------------

**MODE D'EMPLOI**

- Appliquer sur les deux côtés de l'écran, avec une éponge, brosse, chiffon, etc.. et le laisser reposer pendant
- Quelques minutes (d'après l'état de l'écran) et utiliser de l'eau à pression pour rincer.

**INFORMATION SUPPLEMENTAIRE**

Les fiches de sécurité peuvent être obtenues en les demandant à Kopimask ou au fournisseur. Le plus proche.  
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Les données ici facilitées sont le plus précises possibles selon notre connaissance actuelle. Il n'est pas donné cependant à toute garantie, étant donné que nous ne pouvons pas prévoir toutes les applications possibles. C'est pour cela que nos produits sont vendus sans garantie et sous la condition que les usagers réaliseront leurs propres épreuves pour évaluer si le produit satisfait leurs besoins. KOPIMASK, S.A. se réserve le droit de réaliser les modifications qu'il estime nécessaires sans préavis.



ISO 9001:2000 N°: E204216



[www.kopimask.com](http://www.kopimask.com)