

**FIXAPLAST**

Durcisseur chimique

**DESCRIPTION**

Durcisseur universel pour émulsions catalyzables / durcissables, résistant à encres aqueuses.

**CARACTÉRISTIQUES**

Forme physique	Liquide
Couleur	Rose
Irritant	Oui
Solubilité a l'eau	Miscible

**PRESENTATION**

Caisse de 20 L	4 unités de 5 L
----------------	-----------------

**DONNÉES DE SÉCURITÉ**

Produit irritant. Utiliser gants, lunettes de protection. Voir FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

**MODE D'EMPLOI****Durcissage / catalyse chimique**

Avec l'écran insole et complètement sèche, appliquer à les deux cotés de l'émulsion FIXAPLAST avec une éponge et laisser sécher l'écran en position horizontale a une température de 40°C entre 1 à 2 heures ou on peut aussi durcir a une température ambiance (18-22°C) pendant 24 heures (d'un jour à l'autre).

**INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE**

Les fiches de sécurité peuvent être obtenues par les demander à Kopimask ou leur prochain fournisseur.  
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Les données ici facilitées sont le plus précis possible basé sur notre connaissance actuelle. Il n'est pas donné cependant à toute garantie, depuis que nous ne pouvons pas avancer chaque application possible. Pour ce que nos produits sont vendus sans garantie et sous la condition que les usagers réaliseran leurs propres épreuves pour évaluer si le produit satisfait leurs nécessités. KOPIMASK, S.A. se réserve le droit de réaliser modifications qu'il estime opportunes sans avertissement antérieur.



ISO 9001:2000 N°: E204216  
www.kopimask.com

