

HUMEKTA 160

Solución de Mojado

DESCRIPCION

Solución de mojado lista para su uso especialmente indicado para los sistemas de mojado convencionales y agua-alcohol.

En sistemas de mojado agua-alcohol permite reducciones de alcohol de hasta un 50 %.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Sistemas de mojado convencionales

Sistemas de mojado agua – alcohol

Para la impresión con tintas convencionales como con tintas UV

CARACTERISTICAS

Color	Azulado
pH	4,9 – 5,0
Dureza del agua	10 dH

MANIPULACIÓN

LISTO USO	Si
-----------	----

PRESENTACIÓN

20 L.	Bidón 20 L.
60 L.	Bidón 60 L.

MODO DE EMPLEO**NO DILUIR.**

Llenar el depósito del sistema de mojado directamente con la solución de mojado HUMECTA 160, sin diluir.

En sistemas de mojado agua-alcohol añadir el alcohol que necesite.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO 9001:2000 N°: E204216



www.kopimask.com