

**HUMEKTA 162**

Aditivo de Mojado

**DESCRIPCION**

Aditivo de mojado de baja concentración diseñada para corregir la aportación de aguas duras, especialmente indicado para los sistemas de mojado convencionales y agua-alcohol.

En sistemas de mojado agua-alcohol permite reducciones de alcohol de hasta un 50%.

**APLICACIONES RECOMENDADAS**

Sistemas de mojado convencionales  
Sistemas de mojado agua – alcohol  
Para la impresión con tintas UV

**CARACTERISTICAS**

Color	Azulado
pH	5,0 – 5,1
Dureza del agua	4 dH

**MANIPULACIÓN**

CONCENTRADO	Diluir a 1:1
-------------	--------------

**PRESENTACIÓN**

20 L.	Bidón 20 L.
60 L.	Bidón 60 L.

**MODO DE EMPLEO****DILUIR 1:1 (1 ltr de HUMEKTA 162 + 1 ltr de agua)**

Llenar el depósito del sistema de mojado directamente con la solución de mojado HUMEKTA 162 una vez diluida 1:1.

Para los sistemas de mojado agua – alcohol, igual que con los aditivos convencionales hay que ir añadiendo alcohol según necesidad, aunque posiblemente en muchos casos se pueda reducir el porcentaje del mismo.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.  
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO 9001:2000 Nº: E204216



www.kopimask.com