

HYDROMASK BLUE Additive de mouillé**DESCRIPTION**

Additif spécialement indiqué pour le mouillage pour machines offset de plie. Pour sa composition offre un haut pouvoir de tamponnage du pH entre les valeurs 4,7 et 4,9 en dépendent du % d'addiction et la durabilité de l'eau. Réduit la tension superficielle ce qui permet réductions d'alcool a la totalité ou en un % considérable, avec bonne définition d'impression, sans problèmes de voile ou de séchage.

APPLICATIONS RECOMMANDEES

Plie mouille eau / alcool	En général
Plie mouille Kompac	Bien
Plie mouille Alcolor	Bien
Plie mouille Rolanmatic	Bien

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Bleu
pH au 3%	4,70
Conductivité au 3% sans alcool	1000 micro siemens
Conductivité au 3%, alcool 10%	700 micro siemens

PRESENTATION

Caisse 20 litres	4 unités de 5 L
Bidon 20 litres	1 unité de 20 L
Bidon 60 litres	1 unité de 60 L
Bidon 220 litres	1 unité de 220 L

MODE D'EMPLOI

Nous conseillons ajouter en dépendent de la duré de l'eau les suivants pourcentages d'additive, on doit considérer que les valeurs son orientatives, les ajustant finalement en dépendent des nécessités de l'environnement.

- Pour eau douce 5° DH nous conseillons un 3% d'additive.
- Pour eau demie 11° DH nous conseillons un 3-4% d'additive.
- Pour eau dure 18° DH nous conseillons un 4 % d'additive.
- Nous conseillons ne pas dépasser le 5% d'additive, parce que peut occasionner des problèmes d'impression.

Le pourcentage d'alcool isopropilic variera d'un 7% à un 0% en fonction du système de mouille de la machine, et aussi de l'état de la batterie de mouille.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Les fiches de sécurité peuvent être obtenues par les demander à Kopimask ou leur prochain fournisseur.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Les données ici facilitées sont le plus précis possible basé sur notre connaissance actuelle. Il n'est pas donné cependant à toute garantie, depuis que nous ne pouvons pas avancer chaque application possible. Pour ce que nos produits sont vendus sans garantie et sous la condition que les usagers réaliseran leurs propres épreuves pour évaluer si le produit satisfait leurs nécessités. KOPIMASK, S.A. se réserve le droit de réaliser modifications qu'il estime opportunes sans avertissement antérieur.



ISO9001:2000 N°: E204216



www.kopimask.com