

KOPI AQUADUR H10

Remineralizante para agua osmotizada

DESCRIPCIÓN

Remineralizante anti algas para agua tratada mediante procedimiento de ósmosis inversa.

CARACTERÍSTICAS

KOPI AQUADUR H10 remineraliza las aguas osmotizadas de una forma fácil y segura, evitando problemas de emulsionado y de algas, estabilizando la agresividad del agua de baja conductividad y sus efectos corrosivos.

MANIPULACIÓN

CONCENTRADO	0,5% dosificación recomendada
-------------	-------------------------------

PRESENTACIÓN

Bombona 20 L	1 unidad
Bidón 220 L	1 unidad

MODO DE EMPLEO**DOSIFICACIÓN:**

Al 0.5% Partiendo de agua osmotizada con una conductividad entre 0 a 20 micro siemens (Ejemplo: 5 ml. por 1 litro de agua osmotizada)

Aconsejamos una vez estabilizado con KOPI-AQUADUR H10, verificar la conductividad que debería dar un valor entre 250 – 300micro siemens (10 °dH).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO 9001:2000 N°: E204216



www.kopimask.com