

DESCRIPCION

Biocida para circuitos y tanques de equipos de mojado offset.

CARACTERISTICAS

Color	Incoloro
Forma física	Líquido.

PRESENTACIÓN

Caja de 20 L.	4 unidades de 5 L.
---------------	--------------------

MODO DE EMPLEO

Aplicar con una dosificación orientativas entre 1 % y el 2 %.

Dejar circular durante 1 – 2 horas.

Vaciar y aclarar con agua, para eliminar restos del KOPI AQUAFIT.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO9001:2000 N°: E204216



www.kopimask.com